

KURMANN Aufbereiter K 818X ECO



Rotor mit 120 X-Zinken und 6 frei pendelnden Zinkenreihen



Mit dem Gegenrechen kann der Aufbereitungseffekt verstellt werden



Stufenlos einstellbare Breitstreuvorrichtung für perfekte Breitablage



Unerreicht: der hydraulische Stossdämpfer sorgt für schonende Bewegungen



Standardbereifung
18x8.50-8", Ø45 cm



Auf Wunsch:
grosse Laufräder
215/65-15", Ø66 cm

Technische Daten

Aufnahmebreite	1.82 m
Kraftbedarf ca.	8–12 PS
Zapfwellendrehzahl	540 min ⁻¹
Breite Rad hinten innen	2.25 m
Breite Rad aussen vorne, Standard	2.44 m
Gewicht	450 kg
Ballonbereifung	18x8.50-8" / 215/65-15"
Zinkenwellen / Zinken	6 / 120
Breitstreuvorrichtung	Wunsch
Dreipunktschwenkbock Kat. II	sperrbar
Stossdämpfer im Schwenkbock	Wunsch
Kurzanbau 3-Punkt Kat. I/II	Wunsch
Beleuchtungsanlage	Wunsch

Für alle Einsätze der richtige Aufbereiter!

K 617X	für Mähtraktoren und Schlepper bis 85 PS
K 818X ECO	für Leistungen bis 120 PS, Mähwerke bis 3.2 m
K 818X	für Leistungen bis 180 PS, Mähwerke bis 3.5 m
K 818X TWIN	mit dem bewährten Intensivaufbereitungssystem



Kurmann Technik AG Telefon 041 496 90 40
CH-6017 Ruswil www.kurmann-technik.ch