

# Le conditionneur KURMANN K 818X ECO



Rotor à fléaux, 120 fourchons, réparti sur 6 rangées pendulaires



L'effet de conditionnement est réglable par un râteau à 4 postions



Réglage d'épandage pour une parfaite distribution en nappe



Inégalé: l'amortisseur hydraulique pour la souplesse des mouvements



Roues standard 18x8.50-8", Ø45 cm



En option: grandes roues 215/65-15", Ø66 cm

## Données techniques:

Largeur de ramassage	1.82 m
Puissance requise	8–12 PS
Régime prise de force	540 min <sup>-1</sup>
Largeur roues AR-intérieures	2.25 m
Largeur roues AV-extérieures, standard	2.44 m
Poids	450 kg
Pneus ballon	18x8.50-8" / 215/65-15"
Arbres à fléaux par segment / fourchons	6 / 120
Distribution en nappe	option
Attelage pivotante, cat. II	verrouillable
Amortisseur dans l'attelage	option
Attelage court cat. I/II	option
Installation d'éclairage	option

## Pour toutes les utilisations la bonne machine!

- K 617X** pour faucheuses et tracteur jusqu'à 85 ch
- K 818X ECO** pour puissance jusqu'à 120 ch, faucheuses à 3.2 m
- K 818X** pour tracteurs jusqu'à 180 ch, faucheuses à 3.5 m
- K 818X TWIN** avec le système de conditionnement éprouvé



**Kurmann Technik AG** Telefon 041 496 90 40  
 CH-6017 Ruswil [www.kurmann-technik.ch](http://www.kurmann-technik.ch)